

2 TYPENSCHLÜSSEL

2 TYPE CODES

	ASAE	- XY	- 65 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200	- ZV	- - DV	- - XXX
Typ / Type						
ASAE = Ausgleichselement / Ausrichtungsgesät						
ASAE = Compensation module / Alignment device						
Ausgleichsrichtung / Ebene / Comensation direction / plane						
- XY = Kraftfreier Ausgleich in X- und Y-Richtung (XY-Ebene)						
- XY = Force free alignment in X and Y direction (XY-plane)						
Baugröße / Size						
- 65 = Flansch - Ø65 mm						
- 80 = Flansch - Ø79 mm						
- 100 = Flansch - Ø99 mm						
- 125 = Flansch - Ø125 mm						
- 160 = Flansch - Ø159 mm						
- 200 = Flansch - Ø198 mm						
- 65 = Flange diameter 65 mm						
- 80 = Flange diameter 79 mm						
- 100 = Flange diameter 99 mm						
- 125 = Flange diameter 125 mm						
- 160 = Flange diameter 159 mm						
- 200 = Flange diameter 198 mm						
Positionsverriegelung / Position locking						
- ZV = Positionsverriegelung in zentraler Stellung (Standard bei allen Varianten)						
- ZV = Position locking in central position (Standard for all variants)						
Positionsverriegelung / Position locking						
- = Ausführung ohne Positionsverriegelung in dezentraler Stellung						
- DV = Positionsverriegelung in dezentraler Stellung						
- = Version without position locking in decentral position						
- DV = Position locking in decentral position						
Nummer / Number						
- = (ohne dreistellige Nummer am Ende der Artikelbezeichnung → Standardausführung)						
- XXX = Spezifische Nummer der Geräteausführung						
- = (without three-digit number at the end of the product designation: → Standard version)						
- XXX = Specific device number						